

## Merkblatt No. 09

### Pflege und Reinigung von Folien auf Gebäudeglas

Ihre Sonnenschutz-, Sicherheits- oder Sichtschutzfolie wurde von einem qualifizierten Verlegeteam unter Verwendung einer speziellen Montageflüssigkeit verlegt.

Die Trockenzeit beträgt, abhängig vom Folientyp und Temperatur, zwischen 4 und 10 Wochen.

Die Angabe des Folientyps auf Ihrem Glas und damit der voraussichtlichen Trockenzeit erhalten Sie von unserem Sachbearbeiter.

#### Die erste Fensterreinigung auf der Folienseite darf frühestens nach Abschluss der Trocknung erfolgen!

Unter den montierten Folien können sich nach der Verlegung Flecken, Wassersäcke, Wasserschleier etc. bilden, welche mit fortschreitender Trocknung vollständig verschwinden und klar werden.

Flecken oder Wassersäcke bitte nicht berühren.

Wir weisen darauf hin, dass solche, während der Aushärtung auftretende Erscheinungen, nicht als Mängel anzusehen sind und die optische Qualität erst bei vollständiger Aushärtung kontrolliert werden kann.

#### Reinigung der Innen- oder Aussenfolie

Die Reinigung der Folie muss mit mehr Wasser als üblich erfolgen, damit Staub und Schmutz weggespült und nicht weggerieben werden, vor allem bei Aussenfolien.

- Oberfläche der Folie mit Sprühflasche oder weichem sauberem Schwamm mit viel Wasser und handelsüblichem Glasreiniger oder leichtem Seifenwasser gut anfeuchten.
- Mit weichem Gummiwischer Wasser abziehen und je nach Grad der Verschmutzung wiederholen, wenn nötig mit klarem Wasser nachwischen.
- Zum Trocknen der Fenster benutzen Sie den Gummiabzieher oder ein weiches Tuch.
- Für die Reinigung von Folien auf **Schrägverglasungen** (Dachfolien) verwenden Sie einen Schlauch oder Hochdruckreiniger mit mittlerer Sprühstärke. **Keine Schwämme oder Lappen verwenden!**

#### Wichtig:

**Gläser nie trocken reinigen.**

**Keine Verwendung von:**

Dampfreiniger, Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung, Schabern oder Klingen, Scheuerschwämmen (Scotch), Schleifvlies, Lösungsmittel oder Ammoniak-Lösungen.

#### Reinigungshäufigkeit

Um die Qualität der vertikal montierten Folien zu erhalten, reicht es in der Regel, die Gläser zweimal jährlich zu reinigen.

Vor allem bei Schrägverglasungen (Dachfolien) wird eine Reinigung von mindestens drei Mal pro Jahr empfohlen. Zur Dokumentation von allfälligen Garantieansprüchen wird empfohlen, die Reinigungsintervalle schriftlich festzuhalten.

Im Weiteren gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen des entsprechenden Folienherstellers.